

Claripool

- Clarifica el agua de su alberca -

Pool Factory Claripool ha sido formulado para solucionar problemas de turbidez y agua totalmente verde, provocado por lluvia, polvo, exceso de bañistas y falta de producto bactericida. Se encarga de eliminar esta condición nada agradable y dejar su agua cristalina. Clarifica el agua mediante el proceso de floculación.

RECOMENDACIONES DE USO.

Para obtener un mejor resultado y aprovechar al máximo su rendimiento se recomienda ajustar el pH a 7.8 como mínimo, antes de su dosificación, para ajustar y subir el pH utilice **Pool Factory pH Más**.

INSTRUCCIONES DE USO.

1. Ajustar el pH en 7.8 como mínimo.
2. Poner la válvula del filtro en posición de recirculación y encender la bomba.
3. Aplicar la cantidad indicada en la alberca y asegurarse que el producto sea bien distribuido.
4. Recircular el agua de 30 a 45 minutos y después apagar el equipo.
5. Mantener reposando el agua por 12 horas para que se lleve a cabo el proceso de floculación.
6. Si el precipitado formado en el fondo de la alberca es abundante, con cuidado aspirar a drenaje tratando de no romper los flóculos formados, si es mínimo puede aspirar a filtro.
7. Regresar la válvula del filtro a posición de filtrado.

SUPERCLORACIÓN:

Se recomienda superclorar su alberca con **Pool Factory Pool Shock** al terminar el tratamiento. Ajuste el pH al rango de 7.2 a 7.6.

PRECAUCIONES DE MANEJO.

1. No mezclar con otros productos químicos
2. Manténgase en lugares secos.
3. Utilice utensilios limpios y secos

PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de ingestión accidental: No induzca al vómito. Consulte a su médico.

En caso de contacto con la piel: Limpiar el exceso de producto y después enjuagar con agua y jabón durante 5 minutos.

En caso de contacto con los ojos: Lavar continuamente con agua y jabón durante 15 minutos. Consulte a su médico de inmediato.

PELIGRO: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NOTA: A niveles altos de alcalinidad total se puede presentar agua nebulosa o turbia al estar subiendo el pH, se recomienda continuar filtrando hasta desaparecer esta condición o realizar una supercloración. Adicional se recomienda ajustar la alcalinidad agregando **Pool Factory pH Menos**.

Dosis de aplicación por cada 10 m3 (10,000 Lts.) de agua

Agua ligeramente turbia	Aplicar 150 ml
Agua con turbidez media	Aplicar 400 a 500 ml
Agua completamente turbia o vercosa	Aplicar 700 a 900 ml

PRESENTACIONES.

1, 3.8 (Galón), 20 y 50 Lts.