

Krystal Pool

- Elimina impurezas y da brillo al agua -

Pool Factory Krystal Pool es el producto de alta calidad elaborado para eliminar todo tipo de algas suspendidas y visibles, así como turbiedad provocada por polvo.

En muy pocas horas deja el agua limpia y cristalina, ya que trabaja a través del filtro por lo que no se requiere aspirar y por su alto poder coagulante se logra obtener un brillo en su agua.

RECOMENDACIONES DE USO.

1. Utilice **Pool Factory Krystal Pool** en combinación con **Pool Factory Tricloro Tabletas, Tricloro concentrado polvo o granular**.
2. Utilice **Pool Factory Krystal Pool** como abrillantador del agua de su alberca.

INSTRUCCIONES DE USO.

1. Revisar el pH del agua, con un analizador, ajustar el rango entre 7.2 a 7.6.
2. Active su equipo de filtración en la posición de filtrado continuo.
3. Diluir **Pool Factory Krystal Pool** en una cubeta con agua de la misma alberca y aplicarlo procurando que sea distribuido por toda la alberca.
4. Mantener recirculando el agua filtrando en forma constante. Revisar presión del filtro. Al saturarse se deberá retro lavar y volver a filtrar.
5. Superclorar con **Pool Factory Pool Shock** (100-150 gramos por cada 10,000 litros.) 2 o 3 horas después de aplicar **Pool Factory Krystal Pool**
6. Después de 24 horas en caso de que el agua no esté completamente cristalina, repita la operación.
7. De existir algo de polvo en el fondo de su alberca, aspire en forma normal.

NOTA: Para prevenir futuras formaciones de algas, es recomendable aplicar Pool Factory Algipool y mantener el nivel de cloro entre 2.0 y 4.0 ppm, en forma constante.

PRECAUCIONES DE MANEJO.

No mezcle este producto con otros productos químicos para el tratamiento de la alberca. No ingerir el producto concentrado, es tóxico.

PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber leche o agua abundantemente para diluir.

En caso de contacto con la piel: No irrita la piel, solo lave con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos. Consultar al médico.

* Para eliminar alga negra se recomienda utilizar **Pool Factory Super Krystal**.

Dosis de aplicación por cada 100 m3 (100,000 Lts.) de agua

Agua verde o ligeramente turbia	Aplicar 1 Litro
Agua verde con algas suspendidas y visibles	Aplicar 2 Litros
Agua con alga negra	Aplicar 4 Litros

PRESENTACIONES.

1, 3.8 (Galón), 20 y 50 Lts.